

ES-F 分條機



功 能： 雙軸中心收捲，適用於反射膜，離型膜，擴散膜，增光膜，PET 卷材等薄膜分條
(本機適合於無塵室使用)

規 格： 機械製造寬度: 1.0M/1.3M/1.6M 最大入料直徑: 800mm
使用管心內徑: 3"/6" 最小分條寬度: 50mm (依收捲直徑而定)
收捲直徑: 400mm / 600mm (可依需求選購) 機 械 速 度: 100M / Min

配備特點介紹:

- 1.捲出機座與主機連體，輸出流程較短，可節省材料損失。無軸夾料配置油壓舉臂控制，可避免材料碰撞，並可迅速完成作業。
- 2.捲出部配全自動對邊機及全自動張力控制系統，以及真空接紙台，可節省材料損耗。
- 3.動力採三組馬達聯動，收捲控制系統可切換氣壓軸張力及滑差軸線速度控制。
- 4.收捲為中心方式，捲取臂採自動間斷移位控制，保持收捲成品與主軸最短距離，達到最完美收捲。
- 5.成品卸料，配有連體迴旋架輔助卸料，能迅速完成卸料；耳料處理採動力排線捲繞，可做更多儲料。
- 6.刀具配有上下圓刀及工業平刀，適合各種材料應用。
- 7.控制系統採用 PLC 可程式中央控制，操作方式採 LCD 觸控式螢幕，可做各種功能條件輸入，操作簡便。

選購配備介紹:

- 1.個別滑動捲取軸：於材料厚薄不均時，此軸可自動調整滑差使每卷成品張力平均控制。
- 2.分離式放料機座：無軸式入料配有品檢及接紙裝置，入料直徑可達 1000mm
- 3.黏塵裝置：分條材料如需達到無塵要求，可加裝粘輪去塵裝置。



佳源工業股份有限公司
WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055
WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.
E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net