

LT 複捲機



功 能： 無軸表面式複捲，適用於美紋，PET，PE，布類膠帶以及無粘性薄膜，紙張之複捲。

規 格： 機械製造寬度：1.3M/1.6M 最大入料直徑：800mm
捲取管心內徑：26-77mm (1"- 3") 最大捲取直徑：200mm
機 械 速 度：120M / Min

配備特點介紹：

- 1.捲出部為有軸連體式，佔地空間小，作業方便。
- 2.材料輸出配有全自動張力控制以及表面壓輪，使捲出材料平順穩定。
- 3.動力採用單一 AC 馬達，速度控制穩定，加減速及停機位置準確。
- 4.捲取方式為表面式，能使物料更為緊密無氣泡，操作中無需使用軸心即可使用。
- 5.捲取張力採離合器控制表面輪，在複捲不同材料時可自行設定張力大小。
- 6.操作方式採 LCD 觸控式螢幕，可做各種功能條件輸入；並可顯示剩餘材料及完成時間。
- 7.控制系統採用 PLC 可程式中央控制。所有機電配備符合國際 CE 標準，操作安全。

選購配備介紹：

- 1.油壓上料機：如貴廠無台車，採用此裝置可節省人力，迅速完成入料。
- 2.自動貼標機：此裝置在運轉中將尾端紙自動貼上，可提高本機之產能。
- 3.減音罩裝置：可將機台運轉中之噪音降低，達到最理想的工作環境。



佳源工業股份有限公司
WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055
WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,
WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.
E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net