

# TEL 薄膜分條機



**功 能：** 雙軸中心收捲，適用於 PI, PC, PET, CPP, PVC 等薄膜分條。

**規 格：** 機械製造寬度: 1.3M/1.6M                      最大入料直徑: 800mm  
捲取管心內徑: 77mm                                      最小分條寬度: 50mm  
捲取直徑: 400mm 及 600mm 用(可依需求訂購) 機 械 速 度: 250M / Min

## 配備特點介紹:

1. 捲出機座分別有連體式與分離式，可採有軸或無軸捲出，可依需求訂購。
2. 捲出材料配合全自動對邊機及全自動張力系統。
3. 動力採三組馬達聯動，收捲控制系統可做一般氣壓軸張力控制及滑差軸線速度控制。
4. 捲取軸採個別滑動控制，在材料厚薄不佳時自動調節滑差使每卷張力平均控制。
5. 收捲為中心方式，配合成品表面壓輪，達到最密合之收捲。
6. 在成品卸料時，配有連體迴旋架輔助卸料，能省力迅速完成卸料。
7. 刀具配置上下圓刀，工業平刀兩種，可做不同材料應用。耳料配置動力排線收捲，可做更多收集。
8. 控制系統採 PLC 可程式中央控制，操作方式採 LCD 觸控式螢幕，可做各種功能條件輸入，操作簡便。

## 選購配備介紹:

**1.油壓上料機：** 採此裝置可節省人力，迅速完成入料作業。(有軸式使用)



佳源工業股份有限公司

WEBTEC INDUSTRIES CO., LTD.

TEL:886-2-22992289 FAX:886-2-22991055

WEBSITE: www.webtec-hy.com

新北市五股區新北產業園區五權路 51 號

NO. 51, WU CHUAN ROAD, NEW TAIPEI INDUSTRIAL PARK,

WU KU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.

E-MAIL: webtec@ms46.hinet.net